

MACHINE A DELAIZER LES TISSUS A LA DEROULEE

POUR TOUS TISSUS (coupe par LAMES+CONTRE-LAMES MOTORISEES) – Type DELAIZEUSE

ALIMENTATION

- en rouleaux (diamètre maxi : 1000mm) avec déroulage axial libre
(option déroulage freiné par frein électrique à poudre avec régulation automatique de la tension en fonction du diamètre du rouleau déroulé)
- rouleau d'appel motorisé piloté par variateur électronique indépendant permettant d'annuler ou de créer une tension sur la nappe
- têtes de délaizage indépendantes constituées de lames et contre-lames motorisées assurant une coupe nette sur tout type de support (épaisseur maxi : 8mm)
- auto-affûtage des lames
- réglage des lames et contre lames très rapide par serrage excentrique sur arbres rectifiés
- carter supérieur des lames réalisé en plexiglas permettant une vérification visuelle immédiate de la qualité de coupe
(option guide lisière automatique à l'alimentation permettant l'alignement d'une lisière et minimisant la première coupe (fausse coupe)
Régulation automatique de la vitesse de guidage en fonction de la vitesse de passage du tissu)



METRAGE

- compteur électronique à présélection avec arrêt automatique à une longueur présélectionnée
(option coupe à la longueur automatique ou manuelle)

ENROULAGE

- traction de la nappe en sortie de coupe par rouleau motorisé et rouleau presseur
- enroulage axial avec couple d'enroulage réglable mécaniquement par limiteur de couple.
- Option : régulation de couple électrique au niveau de l'enroulage axial (variateur électronique spécifique)
- Option : réception selon 2 axes motorisés pour éviter le chevauchement du produit d'une bande à une autre (enroulage en quinconce)



CHEVALERIN Constructeur Machines Textiles

17, rue R. CRIVELLI
42300 ROANNE – France

Tel : 04.77.23.90.45
Fax : 04.77.23.90.46
E-mail Chevalv@aol.com